
Cabinas sanitarias

Memoria descriptiva

Cabinas sanitarias

- Suministro y montaje de cabinas sanitarias mediante perfilera de aluminio en "U" de aleación AW 6063 y estado T-5, anodizado mediante tratamiento de desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica en inox mate y el colmatado en agua pura creando una capa de 15 μ .
- Separadores laterales, frontales y puertas fabricados con panel compacto de resinas fenólicas (HPL) de 12 mm recubiertos en ambas caras por resina de melamina, sellada y sin poro con amplia gama de colores a elegir.
- Incluidas bases de regulación, bisagras con acción muelle, tiradores y cierre muletilla con indicador de libre / ocupado. Todos estos elementos en acero INOX AISI 304, así como los elementos necesarios para su anclaje a pared y suelo en INOX A2.
- Altura total, incluidas bases regulables de 137 a 198 mm, de +-2000 mm.

Cabinas sanitarias con tubo de acero y pinzas sujeción

- Suministro y montaje de cabinas sanitarias mediante perfilera de aluminio en "U" de aleación AW 6063 y estado T-5, anodizado mediante tratamiento de desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica en inox mate y el colmatado en agua pura creando una capa de 15 μ .
- Separadores laterales, frontales y puertas fabricados con panel compacto de resinas fenólicas (HPL) de 12 mm recubiertos en ambas caras por resina de melamina, sellada y sin poro con amplia gama de colores a elegir.
- Sistema de sujeción superior de los paneles mediante pinzas dispuestas sobre tubo de acero de \varnothing 25 mm INOX AISI 304, UNE-EN 1670 de grado 4.
- Incluidas pinzas de sujeción, tubo de acero con sus accesorios de conexión, bases de regulación, bisagras con acción muelle, tiradores y cierre muletilla con indicador de libre / ocupado. Todos estos elementos en acero INOX AISI 304, así como los elementos necesarios para su anclaje a pared y suelo en INOX A2.
- Altura total, incluidas bases regulables de 137 a 198 mm, de +-2000 mm.

Puerta corredera cabina sanitaria

- Suministro y montaje de puerta corredera fabricada con panel compacto de resinas fenólicas (HPL) de 12 mm recubiertos en ambas caras por resina de melamina, sellada y sin poro con amplia gama de colores a elegir.
- Sistema de deslizamiento por roldanas sobre tubo de sujeción de acero de \varnothing 25 mm INOX AISI 304, UNE-EN 1670 de grado 4. Incluido cierre y tirador en acero INOX AISI 304.