

Serie Monopanel

Memoria descriptiva

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-1)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-1, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. En dicho perfil ira alojado un panel melamínico, hasta la altura total del modulo ,de 16 mm, compuesto por un núcleo de aglomerado de densidad 660kg/m³, aplacado mediante láminas de melamina, estratificado o chapas de madera noble barnizada. El comportamiento al fuego de estos paneles como estándar serán D-s2,d0. También disponibles en B-s2,d0. Amplia gama de colores.
- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45 mm.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-2)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-2, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. En dicho perfil ira alojado un panel melamínico de 16 mm, compuesto por un núcleo de aglomerado de densidad 660kg/m³, aplacado mediante láminas de melamina, estratificado o chapas de madera noble barnizada. El comportamiento al fuego de estos paneles como estándar serán D-s2,d0. También disponibles en B-s2,d0. Amplia gama de colores.
- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45mm.
- El modulo ira dividido en altura por un perfil horizontal a 2050 mm.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-3)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-3, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. En dicho perfil ira alojado un panel melamínico de 16 mm, compuesto por un núcleo de aglomerado de densidad 660kg/m³, aplacado mediante láminas de melamina, estratificado o chapas de madera noble barnizada. El comportamiento al fuego de estos paneles como estándar serán D-s2,d0. También disponibles en B-s2,d0. Amplia gama de colores.
- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45mm.
- El módulo ira dividido en altura por dos perfiles horizontales, uno a 838 mm y otro a 2050 mm. Entre ambos, irá alojado un cristal float de 4 mm instalado con gomas semirrígidas acuñadas por las dos caras.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-4)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-4, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. En dicho perfil ira alojado un panel melamínico de 16 mm, compuesto por un núcleo de aglomerado de densidad 660kg/m³, aplacado mediante láminas de melamina, estratificado o chapas de madera noble barnizada. El comportamiento al fuego de estos paneles como estándar serán D-s2,d0. También disponibles en B-s2,d0. Amplia gama de colores.

- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45mm.
- El módulo ira dividido en altura por un perfil horizontal a 2050 mm, en la parte superior irá un cristal float de 4 mm instalado con gomas semirrígidas acuñaadas por las dos caras.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-5)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-5, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ . En dicho perfil irá alojado un cristal float de 5mm instalado con gomas semirrígidas acuñaadas por las dos caras.
- El espesor total de la mampara es de 45 mm.
- El módulo ira dividido en altura por un perfil horizontal a 2050 mm, en la parte superior irá un cristal float de 4mm instalado con gomas semirrígidas acuñaadas por las dos caras.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-6)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-6, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ . En dicho perfil ira alojado un panel melamínico de 16 mm, compuesto por un núcleo de aglomerado de densidad 660kg/m³, aplacado mediante láminas de melamina, estratificado o chapas de madera noble barnizada. El comportamiento al fuego de estos paneles como estándar serán D-s2,d0. También disponibles en B-s2,d0. Amplia gama de colores.
- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45mm.
- El módulo ira dividido en altura por un perfil horizontal a 838 mm, en la parte superior irá un cristal float de 4mm instalado con gomas semirrígidas acuñaadas por las dos caras.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-7)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-7, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ . En dicho perfil irá alojado un cristal float de 5mm instalado con gomas semirrígidas acuñaadas por las dos caras.
- El espesor total de la mampara es de 45 mm.
- El módulo ira dividido en altura por un perfil horizontal a 2050 mm, en la parte superior irá un panel melamínico de 16 mm, compuesto por un núcleo de aglomerado de densidad 660 kg/m³, aplacado mediante láminas de melamina, estratificado o chapas de madera noble barnizada.
- El comportamiento al fuego de estos paneles como estándar serán D-s2,d0. También disponibles en B-s2,d0.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-8)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ . En dicho perfil ira alojado un cristal float de 5mm instalado con gomas semirrígidas acuñaadas por las dos caras.
- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45mm.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-8)

- Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a

200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. En dicho perfil ira alojado un cristal laminado de 10mm (5+5), instalado con aplicación de silicona neutra transparente.

- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45mm.

Mampara Monopanel perfil visto (alzado A-9)

• Suministro y montaje de divisorias monopanel perfil visto alzado A-3, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. En dicho perfil ira alojado un panel melamínico de 16 mm, compuesto por un núcleo de aglomerado de densidad 660kg/m³, aplacado mediante láminas de melamina, estratificado o chapas de madera noble barnizada. El comportamiento al fuego de estos paneles como estándar serán D-s2,d0. También disponibles en B-s2,d0. Amplia gama de colores.

- Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45mm.
- El módulo ira dividido en altura por dos perfiles horizontales, uno a 838 mm y otro a 2050 mm. Entre ambos y en la parte superior, irán alojados sendos cristales float de 4mm instalados con gomas semirrígidas acuñadas por las dos caras.