
Serie Viglás 40

Memoria descriptiva

Mampara Viglás 40 perfil visto (alzado A-8 / 5+5)

- Suministro y montaje de divisorias viglass 40, perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. Instalación de un vidrio laminar 5+5 al perfil de 40 mm con sistema de clipaje mediante junquillos a presión al perfil base. Ambos con perfilera plástica de estanqueidad flexible para conseguir un alto grado de agarre y sellado. En los modulajes continuos, la unión entre cristales será a testa, mediante perfil de policarbonato transparente y adhesivo en "H". Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45 mm.

Mampara Viglás 40 perfil visto (alzado A-8 / 6+6)

- Suministro y montaje de divisorias viglass 40, perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. Instalación de un vidrio laminar 6+6 al perfil de 40 mm con sistema de clipaje mediante junquillos a presión al perfil base. Ambos con perfilera plástica de estanqueidad flexible para conseguir un alto grado de agarre y sellado. En los modulajes continuos, la unión entre cristales será a testa, mediante perfil de policarbonato transparente y adhesivo en "H". Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45 mm.

Mampara Viglás 40 perfil visto (alzado A-8 / 6+6 acústico)

- Suministro y montaje de divisorias viglass 40, perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. Instalación de un vidrio laminar 6+6 acústico al perfil de 40 mm con sistema de clipaje mediante junquillos a presión al perfil base. Ambos con perfilera plástica de estanqueidad flexible para conseguir un alto grado de agarre y sellado. En los modulajes continuos, la unión entre cristales será a testa, mediante perfil de policarbonato transparente y adhesivo en "H". Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
- El espesor total de la mampara es de 45 mm.